

HYDROFLUID

ACEITE HIDRÁULICO PREMIUM



DESCRIPCIÓN

La familia HYDROFLUID consiste en fluidos hidráulicos Premium formulados con aceites base parafínicos de alto índice de viscosidad y un paquete de aditivos de alto rendimiento que incluye detergentes, así como agentes antidesgaste, anticorrosión y anti espumantes. Estos fluidos están diseñados para equipos móviles de sistemas hidráulicos que requieran un aceite con una vida útil de 5000 horas, operando a altas temperaturas y en condiciones severas. Además, son adecuados para bombas hidráulicas, prensas, máquinas de inyección de plástico, máquinas herramienta y sistemas de hornos de inducción.

BENEFICIOS

- Mayor vida útil del sistema
- Excelente demulsibilidad
- Compatibilidad con sellos
- Estabilidad térmica a largo plazo
- Separación rápida del aire, estabilidad hidrolítica a largo plazo
- Excelente resistencia a la oxidación durante largos periodos de servicio, incluso con bajas tasas de reposición.

PRESENTACIONES

Cubeta



5 gal

Tambor



55 gal

Tote



1,000 lts

APLICACIONES

Hydrofluid es un aceite hidráulico premium diseñado para sistemas hidráulicos de alto desempeño que operan en condiciones exigentes. Su formulación avanzada lo convierte en la elección ideal para equipos industriales, maquinaria móvil y aplicaciones de construcción que requieren una excelente estabilidad térmica y un control superior de la viscosidad. Hydrofluid es especialmente adecuado para prensas hidráulicas, grúas, excavadoras, sistemas de dirección asistida, elevadores y maquinaria agrícola. Gracias a su elevado índice de viscosidad, asegura un rendimiento confiable en aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura, ofreciendo máxima protección contra el desgaste y un desempeño eficiente en climas fríos y cálidos.

HYDROFLUID

ACEITE HIDRÁULICO PREMIUM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	MÉTODO	VALORES					
Grado ISO	ISO	10	22	32	46	68	100
Índice de viscosidad (min)	ASTM D2270	110	115	120	122	125	130
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	195	210	220	235	237	239
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	10.5	21.4	31.4	44.8	67.1	105
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	2.8	4.4	5.7	7.3	9.9	14.5
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-45	-39	-34	-33	-27	-25
Gravedad Específica @ 15.6 °C	ASTM D1298	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87

Los valores especificados representan propiedades típicas.

1. Nombre del producto: HYDROFLUID

Uso recomendado: Aceite hidráulico antidesgaste.

Surtidor: APROIL S.A de C.V.

Carretera Dzitya - San Antonio Hool, TC #30021

Cp: 97206 Mérida, Yucatán, México.

2. Identificación de peligro(s):

Aunque este material no es considerado peligroso por la OSHA Standard 29 CFR 1910.1200, esta HDS contiene información valiosa para el manejo y uso adecuado del producto. Esta HDS debe conservarse y estar disponible para los usuarios de este producto. El producto no está clasificado como peligroso para la salud o el medio ambiente.

<i>Aspecto visual</i>	<i>Líquido.</i>
<i>Olor</i>	<i>N/D</i>
<i>Pictograma(s)</i>	<i>No es necesario.</i>
<i>Palabra de aviso:</i>	<i>No aplica</i>
<i>Otros peligros</i>	<i>Ninguno identificado.</i>
<i>Precauciones:</i>	<i>Usar Equipo de Protección Personal (EPP): lentes, guantes, ropa de protección.</i>
<i>Eliminación</i>	<i>Todas las prácticas de desecho deben cumplir con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.</i>

• Clasificación del peligro (GHS)
Toxicidad aguda por ingestión Categoría 5.
• Códigos de peligro
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
• Consejos de prudencia
P102 Mantenga fuera del alcance de los niños.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P234 Conservar únicamente en el recipiente original.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
3. Composición / información sobre los ingredientes:

NOMBRE QUÍMICO	NÚMERO CAS	%
Destilados (petróleo) parafina ligera hidrotratada	64742-55-8	89-90

La identidad química específica y/o porcentaje exacto (concentración) de la composición se han retenido como secreto comercial.

4. Medidas de primeros auxilios:

Inhalación

Salga al aire libre. Llame a un médico si los síntomas se desarrollan o persisten.

Contacto con la piel

Lavar con jabón y agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y/o persiste.

Contacto con los ojos

Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y/o persiste.

Ingestión

Llame a un doctor o al centro médico de inmediato. Enjuague la boca. No induzca el vomito. Si se produce vómito, mantenga la cabeza baja para que el contenido del estómago no llegue a los pulmones.

Información general

Asegúrese de que el personal médico conozca los materiales involucrados y tome precauciones para protegerse.

5. Medidas de lucha contra incendios:

Medios de extinción adecuados

Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).

Peligros específicos derivados del producto químico

Durante un incendio se pueden formar gases peligrosos para la salud. Al descomponerse, este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

Equipos de protección especiales y precauciones para bomberos

En caso de incendio, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora completa.

Riesgos generales de incendio

No se observaron riesgos inusuales de incendio o explosión.

6. Medidas en caso de liberación accidental:

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la inhalación de vapores y nieblas de pulverización. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Mantenga a las personas alejadas y contra el viento del derrame/fuga. Mantenga alejado al personal innecesario. Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames importantes. Use equipo y ropa de protección adecuados durante la limpieza. Para protección personal, consulte la sección 8 de la SDS.

Métodos y materiales de contención y limpieza

- El producto no es miscible con agua y se esparcirá sobre la superficie del agua.
- Derrames pequeños: limpie con material absorbente (por ejemplo, tela, vellón). Limpie la superficie a fondo para eliminar la contaminación residual.
- Nunca devuelva los derrames a los contenedores originales para su reutilización. Para la eliminación de residuos, consulte la sección 13 de la SDS.

Precauciones medioambientales Evite el vertido en desagües, cursos de agua o al suelo.

7. Manipulación y almacenamiento:

Precauciones para una manipulación segura

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar niebla o vapor. Evite la exposición prolongada.

Proporcione una ventilación adecuada. Observar buenas prácticas de higiene industrial. Lávese bien las manos después de manipular. Utilice equipo de protección personal adecuado. Para protección personal, consulte la Sección 8 de la SDS.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Tienda cerrada. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacénelo lejos de materiales incompatibles (consulte la Sección 10 de la SDS).

8. Controles de exposición / protección personal:

Parámetros de control

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite de Exposición Ambiental Ocupacional ni sustancias con Valores Límite Biológicos.

Controles de ingeniería adecuados

Utilice ventilación adecuada para controlar las concentraciones en el aire por debajo de los límites/pautas de exposición. Si las operaciones del usuario generan vapor, polvo y/o niebla, utilice un recinto de proceso, ventilación de extracción local adecuada u otros controles de ingeniería para controlar los niveles en el aire por debajo de los límites/pautas de exposición recomendados.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal

- Protección para los ojos y cara
- Protección para la piel:
 - Protección de las manos

Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas protectoras).

Se deben usar guantes protectores químicos adecuados cuando exista la posibilidad de exposición de la piel. La elección de un guante adecuado no sólo depende del material sino también de otras características de calidad y difiere de un fabricante a otro. Se recomiendan guantes de nitrilo.

- Otros

Use ropa adecuada resistente a productos químicos si corresponde.

- Protección respiratoria

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, se debe usar un respirador aprobado. La selección, el uso y el mantenimiento del respirador deben estar de acuerdo con los requisitos de la Norma de protección respiratoria de OSHA 29 CFR 1910.134 y/o la Norma canadiense CSA Z94.4.

9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia

Estado físico	Líquido
Forma	Líquido
Color	Claro/Brillante
Olor	N/D
Umbral de olor	No disponible
pH	No disponible

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite explosivo - inferior (%)	No disponible
Límite explosivo - superior (%)	No disponible
Presión de vapor	< 1 mm Hg
Densidad del vapor	> 1 (Air=1)
Densidad relativa	0.83 - 0.85 (Water=1)
Temperatura de densidad relativa	60.08 °F (15.6 °C)

Punto de fusión/punto de congelación	No disponible	Solubilidad(es)	
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición.	No disponible	- Solubilidad (agua)	Despreciable
Punto de inflamación >314,6°F (> 157,0 °C)	Copa cerrada Pensky-Martens	- Coeficiente de partición (N-Octanol / Agua)	No disponible
Tasa de evaporación	No disponible	- Temperatura de autoignición	No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No disponible	- Temperatura de descomposición	No disponible
		- Viscosidad	10.5-105 cSt
		- Temperatura de viscosidad	104 °F (40 °C)

10. Estabilidad y reactividad:

Reactividad

El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad química

El material es estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones de uso normal.

Condiciones para evitar

Contacto con material incompatible.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

Al descomponerse, este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

11. Información toxicológica:

Información sobre posibles rutas de exposición.

12. Información ecológica:

Ecotoxicidad

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial para el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ninguno de los ingredientes de la mezcla. No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ningún ingrediente de la mezcla.

Potencial bioacumulativo

· *Movilidad en el suelo*

Datos no disponibles.

· *Otros efectos adversos*

No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteración endocrina, potencial de calentamiento global) de este componente.

13. Consideraciones de desecho:

No se permite el vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la normativa local, nacional e internacional.

Depositar los residuos en un contenedor y eliminarlos de acuerdo con la normativa local, nacional o internacional.

No verter en fuentes de agua, desagües o alcantarillas.

14. Información de transporte:

DOT	No regulados como mercancías peligrosas.
IATA	No regulados como mercancías peligrosas.
IMDG	Not established.

Transporte a granel según

Anexo II del MARPOL 73/78 y del Código IBC

15. Información reglamentaria:**Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)**

- TSCA Sección 12(b) Notificación de Exportación (40 CFR 707, Subpt. D)
- Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
- SARA 304 Notificación de liberación de emergencia
- Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1053)

Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo de 1986 (SARA)

- SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
- SARA 311/312 Sustancia química peligrosa
- Producto químico peligroso clasificado
- SARA 313 (informes del TRI)

Otras regulaciones federales

- | | |
|---|-------------|
| · Lista de contaminantes peligrosos del aire (HAP), sección 112 de la Ley de Aire Limpio (CAA) | No regulado |
| · Ley de Aire Limpio (CAA), Sección 112(r), Prevención de derrames accidentales (40 CFR 68.130) | No regulado |
| · Ley de Agua Potable Segura (SDWA) | No regulado |

16. Inventarios internacionales:

Todos los componentes están listados o están exentos de estar incluidos en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas.